

CZ Voděodolné spojky a propojovací krabičky Solight WW001 – WW004

Toto zařízení slouží k propojení dvou a třížilových vodičů.

**Parametry**

	WW001	WW002	WW003	WW004
Počet kontaktů	3	3	3	4
Max. napětí	450V AC			
Max. proud	9A	10A	24A	
Pro Ø kabelu	5 – 7,5mm	5 – 12mm		
Průřez vodičů	0,5 – 1,0mm²	0,5 – 2,5mm²		
Třída ochrany	IP68			
Provozní teplota	T60			
Rozměry	65 x 18mm	70 x 24mm	138 x 43 x 35mm	138 x 78 x 35mm

Společnost Solight Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z těchto parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody. Produkt obsahuje nainstalovaná žlutá těsnění pro kabely o průměru 5-9mm. Chcete-li použít kabel o větším průměru, vyměňte původní průchodky za příloženou sadu průchodek, které umožní propojení kabelů o průměru 9-12mm.

SK Vodeodolné spojky a prepojovacie krabičky Solight WW001 - WW004

Toto zariadenie slúži na prepojenie dvoch a trojžilových vodičov.

	WW001	WW002	WW003	WW004
Počet kontaktov	3	3	3	4
Max. napätie	450V AC			
Max. prúd	9A	10A	24A	
Pre Ø kábla	5 – 7,5mm	5 – 12mm		
Prierez vodičov	0,5 – 1,0mm²	0,5 – 2,5mm²		
Trieda ochrany	IP68			
Prevádzková teplota	T60			
Rozmery	65 x 18mm	70 x 24mm	138 x 43 x 35mm	138 x 78 x 35mm

Společnost Solight Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z těchto parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody. Produkt obsahuje nainstalovaná žltá tesnenie pre káble s priemerom 5-9mm. Ak chcete použiť kábel s väčším priemerom, vymeňte pôvodnej priechodky za priloženú sadu priechodiek, ktoré umožní prepojenie káblov o priemere 9-12mm.